



Zwarta konstrukcja klimatyzatorów przypodłogowo/przysufitowych oraz przysufitowych serii RY pozwala na elastyczny montaż oraz ich wszechstronne zastosowanie w wielu typach pomieszczeń. Jest to idealne rozwiązanie dla sklepów, restauracji lub biur. Pod względem wielkości mocy urządzenia serii RY, zarówno chłodzące jak i chłodząco-grzejące, są bardzo zróżnicowane. Charakteryzują się łatwością aranżacji, niskim poziomem hałasu oraz nowoczesną stylistyką.

## Model: RY-14FB

Wydajność chłodnicza: **4.20kW / 14 300 BTU/h**



### Funkcje klimatyzatora:



[Dane techniczne](#)

[Jednostka wewnętrzna](#)

[Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-14UB

Wydajność chłodnicza: **4.00kW / 13 700 BTU/h**

Wydajność grzewcza: **4.70kW / 16 000 BTU/h**



### Funkcje klimatyzatora:



[Dane techniczne](#)

[Jednostka wewnętrzna](#)

[Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-18FB

Wydajność chłodnicza: **5.40kW / 18 400 BTU/h**



### Funkcje klimatyzatora:



[Dane techniczne](#)

[Jednostka wewnętrzna](#)

[Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-18UB

Wydajność chłodnicza: **5.40kW / 18 400 BTU/h**

Wydajność grzewcza: **6.00kW / 20 500 BTU/h**



### Funkcje klimatyzatora:



[Dane techniczne](#)

[Jednostka wewnętrzna](#)

[Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-24FB

Wydajność chłodnicza: **6.50kW / 22 200 BTU/h**



## Model: RY-24UB

Wydajność chłodnicza: 6.50kW / 22 200 BTU/h  
Wydajność grzewcza: 7.40kW / 25 300 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-30FA

Wydajność chłodnicza: 8.40kW / 28 700 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-30UA

Wydajność chłodnicza: 8.40kW / 28 700 BTU/h  
Wydajność grzewcza: 9.50kW / 32 400 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-36FA

Wydajność chłodnicza: 10.50kW / 35 800 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-36UA

Wydajność chłodnicza: 10.50kW / 35 800 BTU/h  
Wydajność grzewcza: 11.80kW / 40 300 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-45FA

Wydajność chłodnicza: 12.70kW / 43 400 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-45UA

Wydajność chłodnicza: 12.70kW / 43 400 BTU/h  
Wydajność grzewcza: 14.30kW / 48 800 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-54FA

Wydajność chłodnicza: 14.50kW / 49 500 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)

## Model: RY-54UA

Wydajność chłodnicza: 14.50kW / 49 500 BTU/h  
Wydajność grzewcza: 16.50kW / 56 500 BTU/h



[Dane techniczne](#) [Jednostka wewnętrzna](#) [Jednostka zewnętrzna](#)